KIMIKS TEX REMOVER

Decapante limpiador para eliminar aceites y recubrimientos de la madera en mal estado

FICHA TÉCNICA E INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN

PROPIEDADES

- Tratamiento decapante con agentes químicos que reblandecen los recubrimientos en mal estado.
- Se elimina fácilmente con agua a presión.
- Decapante limpiador para todos los tipos de madera.
- Elimina todo tipo de aceites, lasures, protectores, ceras y otros recubrimientos, incluso acrílicos o sintéticos.
- Recupera la textura original de la madera eliminando todos los residuos.
- Fácil aplicación para superficies al exterior, incluso de grandes dimensiones.

DESTINACIÓN

- Kimiks Tex Remover es ideal para la preparación de la madera que ha estado tratada previamente y presenta un estado deteriorado.
- Se puede aplicar sobre todos los tipos de madera: coníferas, frondosas, tropicales, tratadas en autoclave o no.
- Aplicación directa sobre la madera a restaurar, sólo en exterior.
- Indicado para tarimas y cubiertas de madera, así como en todos los elementos verticales: tarimas, pérgolas, mobiliario exterior, vallas, puertas, vigas, barandillas, marquesinas, ventanas y carpintería.

RECOMENDACIONES

Antes de aplicar el producto, realizar una prueba pequeña en un rincón para comprobar los procesos, acabados y resultados.
Si la madera presenta muchos residuos de tratamientos anteriores en mal estado, aplicar en estado puro, sin diluir. Para restaurar maderas con poco residuo de anteriores recubrimientos, aplicar diluido con agua 3:1. Proteger con plástico y cinta las zonas que no se van a decapar, especialmente las partes metálicas. Si las zonas a tratar están al lado de césped o plantas, proteger y regar con agua abundante para minimizar el contacto con el producto en su estado puro.
Aplicar después del decapado el producto Kimiks Tex Net para neutralizar cualquier residuo antes de proceder con la protección. Camine con precaución sobre superficies con Kimiks Tex Remover aplicado, éstas pueden ser muy resbaladizas. Kimiks Tex Remover facilita la restauración de la madera.
Las maderas con muchos taninos, como el roble u otras maderas tropicales, pueden oscurecerse con el contacto prolongado del producto. Para devolver el color original es necesario aplicar Kimiks Tex Net después de Kimiks Tex Remover.

MATERIAL DE APLICACIÓN

Guantes, gafas de protección, brocha, cepillo de nylon, rodillo sintético de nylon o pulverizador adecuado.

MODO DE EMPLEO

Producto preparado para su uso. Se puede diluir con agua según las anteriores recomendaciones. Mezclar bien antes y durante la aplicación. No aplicar cuando la superficie está muy caliente. Utilice guantes y gafas de protección.

· DATOS TÉCNICOS	
Temperatura	Aplicar entre +1°C y +35°C
Rendimiento	5 a 10 m^2/L
Secado	De 20 a 30 minutos
Limpieza de material	Agua
Envases	1, 2,5 y 10 litros
Almacenamiento	Evitar que se congele el producto
Seguridad	Referirse a la ficha de seguridad y a los textos del envase, conformes a la legislación vigente

Marzo de 2012

Polígono Molí d'en Xec, 1
08291 Ripollet (Barcelona)
productos@pentol.es · www.pentol.es
Atención al cliente: 933 576 500

APLICACIÓN

Para eliminar restos de aceites, lasures o protectores en exterior, aplicar Kimiks Tex Remover con brocha o cepillo sintético de nylon, dejando suficiente cantidad para empapar la superficie y dejar actuar 20/30 minutos. Actúe por zonas acotadas que den tiempo a ser tratadas en este intervalo. A continuación limpiar la superficie tratada con agua a presión (máx. 100 bar) o con cepillos duros de nylon y agua abundante, siempre proceder en sentido de la veta. Una vez eliminado el recubrimiento, y mientras la madera sigue mojada, aplicar Kimiks Tex Net para neutralizar la superficie y recuperar el color original de la madera. Si la madera se seca, mojarla de nuevo antes de aplicar Kimiks Tex Net. Si tras la primera aplicación no se hubieran eliminado todos los residuos, se debe aplicar de nuevo Kimiks Tex Remover en las zonas que lo requieran.

Las maderas decapadas con Kimiks Tex Remover no requieren lijado, aunque se pueden lijar una vez seca la madera para afinar o eliminar repelo. Es ideal para las superficies horizontales. Las superficies verticales requieren empezar la aplicación desde la parte inferior hacia la superior.

Después del tratamiento aplicar Kimiks Tex Net y dejar secar 2 ó 3 días antes de aplicar el acabado de protección.

La presente información reemplaza las anteriores relativas al mismo producto. Está basado en la experiencia objetiva de resultados. Los consejos suministrados son referentes a trabajos de mantenimiento de superficies, por lo que no pueden dar una descripción apropiada de la naturaleza y estado a fondo de la pintura. Se recomienda antes de cualquier aplicación, realizar pruebas de ensayo o consultar con nuestro departamento técnico la aplicación más adecuada.